

Leistungserklärung SILIKON

by Sarközy

PV/LE/DoP-Nr. 820-001

- | | |
|--|--|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | Silikon |
| 2. Ident. Nr.: | Chargennummer siehe Verpackung des Produktes |
| 3. Verwendungszweck: | 1-Komponenten Silicon-Dichtstoff, neutralvernetzend.
Dichtstoff für Anwendung in der Fassade: Type F-EXT-INT-CC25LM
Dichtstoff für Verglasung: G-CC 25LM
Dichtstoff im Sanitärbereich: XS1
Dichtstoff für Fußgängerwege: EXT-INT-CC 25LM |
| 4. Hersteller: | Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Gewerbepark Birkenhain 20
63579 Freigericht/GERMANY |
| 5. Bevollmächtigter: | - |
| 6. System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 3 plus 3 |
| 7. Harmonisierte Norm: | EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12 |
| 8. Notifizierte Stelle: | IFT Rosenheim GmbH hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt. |
| 9. Wesentliche Merkmale: | |


Wesentliches Merkmal	Leistung	harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<p>EN 15651 - 1: 2012-12 Konditionierung: Methode B Beton M1 ohne Primer</p> <p>EN 15651 - 2: 2012-12 Konditionierung: Methode B Glas ohne Primer</p> <p>EN 15651 - 3: 2012-12 Konditionierung: Methode B Aluminium ohne Primer</p> <p>EN 15651 - 4: 2012-12 Konditionierung: Methode B Aluminium ohne Primer</p> <p>NF = kein Versagen</p>
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Rückstellvermögen	>70%	
Standvermögen	< 3mm	
Zugverhalten - Dehnspannungswert	< 0,4 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
Haft- und Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Volumenverlust (%)	<10%	
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Reißfestigkeit	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
Zugeigenschaften / Sekantenmodul bei kaltem Klima (bei -30°C)	< 0,9 MPa	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (bei -30°C)	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lisa Thomas-Sarközy
Freigericht 15/08/2020



Lisa Thomas-Sarközy
Prokuristin